

일반적인순서

웹페이지 object태그를 이용하여 배포.

아래 예제코드를 형식에 맞게 값을 바꾸어 웹페이지에 추가해주어야 함

1. 예제코드

```
<html>
<body>
<object id="comodokorea" width="1" height="1"
classid="clsid:A0BE0236-AB5A-45DC-A304-2269CE96708E"
http://www.comodokorea.co.kr/support/webtizen_test.CAB#version=1,1,40,0">
</object>
</body>
</html>
```

2. <object> 태그 설명

문서 안에 다른종류의 미디어를 삽입하는데에 사용

width, height

- Object 의 가로, 세로 크기

classid

- ActiveX 생성 시 생성되는 고유 번호 GUID(Global Unique Identifier) 형태로 표시

codebase

- CAB 파일의 위치 및 버전(#version=x,x,x,x) 적당한 곳에 CAB 파일을 업로드 해 둔 뒤, 해당 URL 을 codebase 값으로 사용함

3. classid및 버전확인

.CAB파일을 압축 해제 -> XXX.INF 파일이 존재함. XXX.INF 파일을 열면 classid 및 버전과 같은 형식으로 된 정보를 확인할 수 있음.

```
[Strings]
INSTALL_DIR           = "AILogix\CUXL"
PROVIDER              = "AILogix"
VERSIONNUMBER        = "1.1.40.0"
VERSIONMAJOR         = "1"
VERSIONMINOR         = "1"
DISPLAYVERSION       = "1.1.40.0"
PUBLISHER             = "AIALOGIX PTY LTD"
PRODUCTNAME          = "CUXL Asynchronous Pluggable Protocol"
GUID                 = "{A0BE0236-AB5A-45DC-A304-2269CE96708E}"
COMPONENTID          = "CUXL Asynchronous Pluggable Protocol"
HELPLINK              = "http://www.ailogix.com/"
URLUPDATEINFO        = "http://www.ailogix.com/"
LOCALEID             = "EN"
```

```
[ActXRun_WebMate.ocx]
file-win32-x86=thiscab
classid={F7A9CFEB-9863-478C-8731-D3A3C7117244}
RegisterServer=yes
FileVersion=1,0,0,2
```

4.페이지확인

생성한 웹페이지에 접속해보면, 상단에 아래와 같이 표시된다.

